

POLIAS DE FERRO EM V PERFIL 3V

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
130	1	130.3V.1	A5	50	32	18,9	31	13,1	1,5
	2	130.3V.2	A5	60	40	29,2	37,5	10,8	2
	3	130.3V.3	A4	60	45	39,5	37,5	15	2,5
	4	130.3V.4	A4	70	50	49,8	49,8	15	3,4
140	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
150	1	150.3V.1	A5	55	32	18,9	34	13,1	1,9
	2	150.3V.2	A5	60	40	29,2	37,5	10,8	2,5
	3	150.3V.3	A5	70	45	39,5	43,5	5,5	3,3
	4	150.3V.4	A5	38	50	49,8	23,5	0,2	3,9
160	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
170	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
180	1	180.3V.1	R3	55	40	18,9	34	21,1	2
	2	180.3V.2	R3	65	40	29,2	40,5	10,8	2,8
	3	180.3V.3	R3	70	50	39,5	43,5	10,5	3,7
	4	180.3V.4	R3	70	55	49,8	43,5	5,2	5,6
190	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
200	1	200.3V.1	R3	55	40	18,9	34	21,1	2,3
	2	200.3V.2	R3	65	40	29,2	40,5	10,8	3
	3	200.3V.3	R3	70	50	39,5	43,5	10,5	4
	4	200.3V.4	R3	80	55	49,8	50	5,2	5,2

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
230	1	230.3V.1	R3	55	40	18,9	34	21,1	2,6
	2	230.3V.2	R3	65	45	29,2	40,5	15,8	3,6
	3	230.3V.3	R3	70	50	39,5	43,5	10,5	4,6
	4	230.3V.4	R3	80	55	49,8	50	5,2	5,8
250	1	250.3V.1	R3	55	40	18,9	34	21,1	2,9
	2	250.3V.2	R3	65	45	29,2	40,5	15,8	3,9
	3	250.3V.3	R3	70	50	39,5	43,5	10,5	5
	4	250.3V.4	R3	80	55	49,8	50	5,2	6,2
280	1	280.3V.1	R6	60	50	18,9	37,5	31,1	4,1
	2	280.3V.2	R6	60	50	29,2	37,5	20,8	5,8
	3	280.3V.3	R6	80	60	39,5	50	20,5	6,9
	4	280.3V.4	R6	80	65	49,8	50	15,2	8
300	1	300.3V.1	R6	65	50	18,9	40,5	31,1	4,6
	2	300.3V.2	R6	65	50	29,2	40,5	20,8	5,8
	3	300.3V.3	R6	80	60	39,5	50	20,5	7,3
	4	300.3V.4	R3	84	64	49,8	52,5	12,7	10,5
320	1	320.3V.1	R6	65	50	18,9	40,5	31,1	4,48
	2	320.3V.2	R6	65	50	29,2	40,5	20,8	5,7
	3	320.3V.3	R6	60	60	39,5	37,5	20,5	7,5
	4	320.3V.4	R6	80	65	49,8	50	15,2	8,62
350	1	350.3V.1	R6	65	50	18,9	40,5	31,1	5,3
	2	350.3V.2	R6	65	50	29,2	40,5	20,8	6,6
	3	350.3V.3	R6	80	60	39,5	50	20,5	8,6
	4	350.3V.4	R6	90	65	49,8	56	15,2	10,7
400	1	400.3V.1	R6	70	50	18,9	43,5	31,1	6,4
	2	400.3V.2	R6	70	50	29,2	43,5	20,8	8
	3	400.3V.3	R6	80	60	39,5	50	20,5	9,6
	4	400.3V.4	R6	90	65	49,8	56	15,2	11,9