

POLIAS DE FERRO EM V PERFIL B-SPB

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
250	1	250.B.1	R3	70	47	26,3	44	20	3,91
	2	250.B.2	R3	86	61	45,3	54	15,5	6,53
	3	250.B.3	R3	95	67	64,3	59	2,5	8,9
	4	250.B.4	R3	105	73	83,3	66	1,5	11,7
	5	250.B.5	R3	110	80	102	69	3,5	14,4
	6	250.B.6	R3	105	80	121	66	0	16
260	1	260.B.1	R3	68	53	26,3	43	25	4,27
	2	260.B.2	R3	86	57	45,3	54	12	6,66
	3	260.B.3	R3	95	68	64,3	59	2,5	9,77
	4	260.B.4	R3	105	77	83,3	66	0	12,4
	5	260.B.5	R6	115	80	102	72	4	16,3
	6	260.B.6	X	X	X	X	X	X	X
270	1	270.B.1	R3	65	48	26,3	41	20	4,21
	2	270.B.2	R3	86	58	45,3	54	13	6,94
	3	270.B.3	R3	95	67	64,3	59	0	10,1
	4	270.B.4	R3	108	76	83,3	68	1,5	12,9
	5	270.B.5	R6	115	91	102	72	0	17,8
	6	270.B.6	X	X	X	X	X	X	X
280	1	280.B.1	R3	71	50	26,3	44	23	4,51
	2	280.B.2	R3	88	62	45,3	55	17	7,39
	3	280.B.3	R3	98	74	64,3	61	1,5	10,6
	4	280.B.4	R3	110	76	83,3	69	1,5	13,7
	5	280.B.5	R6	114	82	102	71	0	17,5
	6	280.B.6	R3	105	80	121	66	0	17,8
290	1	290.B.1	R3	70	53	26,3	44	25	4,69
	2	290.B.2	R3	88	62	45,3	55	17	8,03
	3	290.B.3	R3	90	62	64,3	56	2	9,89
	4	290.B.4	R3	112	75	83,3	70	0	14,4
	5	290.B.5	R6	117	82	102	73	1,5	18,2
	6	290.B.6	X	X	X	X	X	X	X
300	1	300.B.1	R3	70	51	26,3	44	24	4,76
	2	300.B.2	R3	84	64	45,3	53	15	7,64
	3	300.B.3	R3	102	67	64,3	64	5,7	11,8
	4	300.B.4	R3	111	80	83,3	69	4	14,5
	5	300.B.5	R6	115	85	102	72	2,5	18,6
	6	300.B.6	R6	105	90	121	66	0	20,3
320	1	320.B.1	R6	74	56	26,3	46	29	5,92
	2	320.B.2	R6	92	67	45,3	58	19	9,12
	3	320.B.3	R6	104	74	64,3	65	9	13,5
	4	320.B.4	R6	115	81	83,3	72	2	17
	5	320.B.5	R6	120	88	102	75	2	23,1
	6	320.B.6	X	X	X	X	X	X	X
350	1	350.B.1	R6	75	59	26,3	47	33	6,5
	2	350.B.2	R6	80	60	45,3	50	14,7	9,47
	3	350.B.3	R6	105	78	64,3	66	10	15
	4	350.B.4	R6	118	86	83,3	74	4	19,3
	5	350.B.5	R6	126	88	102	79	0	23
	6	350.B.6	R6	110	90	121	69	0	24,4
380	1	380.B.1	R6	77	64	26,3	48	35	7,5
	2	380.B.2	R6	98	73	45,3	61	25	12,3
	3	380.B.3	R6	110	83	64,3	69	18	17,2
	4	380.B.4	R6	120	90	83,3	75	2	21,1
	5	380.B.5	R6	130	97	102	81	15	23
	6	380.B.6	X	X	X	X	X	X	X

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
400	1	400.B.1	R6	80	63	26,3	50	33	8
	2	400.B.2	R6	100	74	45,3	63	28	13
	3	400.B.3	R6	95	65	64,3	59	0,7	18
	4	400.B.4	R6	120	87	83,3	75	1,5	22
	5	400.B.5	R6	130	95	102	81	2	27
	6	400.B.6	R6	130	90	121	81	0	29,7
420	1	420.B.1	R6	102	75	26,3	64	37,5	12
	2	420.B.2	R6	102	75	45,3	64	28	14
	3	420.B.3	R6	114	83	64,3	71	18	19,2
	4	420.B.4	R6	124	87	83,3	78	4	23,5
	5	420.B.5	R6	133	93	102	83	1	28,8
	6	420.B.6	X	X	X	X	X	X	X
450	1	450.B.1	R6	80	66	26,3	50	4	9,2
	2	450.B.2	R6	98	74	45,3	61	25	14,6
	3	450.B.3	R6	112	83	64,3	70	4	20,3
	4	450.B.4	R6	105	85	83,3	66	1,7	22,7
	5	450.B.5	R6	135	100	102	84	3	32
	6	450.B.6	R6	120	95	121	75	0	34,6
480	1	480.B.1	R6	80	55	26,3	50	28,7	13
	2	480.B.2	R6	100	76	45,3	63	36	15
	3	480.B.3	R6	121	91	64,3	76	24	24
	4	480.B.4	R6	130	91	83,3	81	8	29
	5	480.B.5	X	X	X	X	X	X	X
	6	480.B.6	R6	150	95	121	94	0	44,1
500	1	500.B.1	R6	82	56	26,3	51	28,6	12
	2	500.B.2	R6	104	80	45,3	65	32	18
	3	500.B.3	R6	105	75	64,3	66	11	21
	4	500.B.4	R6	130	94	83,3	81	8	30,3
	5	500.B.5	R6	140	99	102	88	0	37
	6	500.B.6	R6	130	100	121	81	0	38,7
550	1	550.B.1	R6	86	65	26,3	54	39	16
	2	550.B.2	R6	105	73	45,3	66	27	21
	3	550.B.3	R6	126	87	64,3	79	18	29,5
	4	550.B.4	R6	110	90	83,3	69	7	35
	5	550.B.5	R6	145	108	102	91	0	44,3
	6	550.B.6	R6	145	100	121	91	0	41,3
600	1	600.B.1	R6	92	74	26,3	58	47	19
	2	600.B.2	R6	108	80	45,3	68	31	24
	3	600.B.3	R6	125	90	64,3	78	24	33
	4	600.B.4	R6	140	109	83,3	88	19	42
	5	600.B.5	R6	125	102	102	78	0	46,3
	6	600.B.6	R6	130	100	121	81	0	47
650	1	650.B.1	X	X	X	X	X	X	X
	2	650.B.2	R6	105	68	45,3	65,6	14,7	23,5
	3	650.B.3	R6	131	94	64,3	81,9	27	38,5
	4	650.B.4	R6	138	101	83,3	86,3	21	47,4
	5	650.B.5	R6	130	110	102	81,3	6	54,5
	6	650.B.6	X	X	X	X	X	X	X
700	1	700.B.1	X	X	X	X	X	X	X
	2	700.B.2	R6	120	90	45,3	75	47	31
	3	700.B.3	R6	132	95	64,3	82,5	27	41,5
	4	700.B.4	R6	140	106	83,3	87,5	18	51,5
	5	700.B.5	R6	156	112	102	97,5	7,5	61,5
	6	700.B.6	X	X	X	X	X	X	X