

POLIAS HTD 3M

Para correias de largura 15,0mm

Referência	Nº de Dentes	Tipo de Polia	Diâmetro Primário	Diâm. Flânges	Diâmetro do Cubo	15		Peso Aproximado (g)	ØP Furo Mínimo	ØP Furo Máximo
						L1	L2			
15 3M	15	6HF	14,32	16	15	17,7	24	10	3	5
16 3M	16	6HF	15,28	16	16	17,7	24	12	3	5
17 3M	17	6HF	16,23	17	17	17,7	24	14	3	5
18 3M	18	6F	17,19	20	11	19,2	25,2	12	4,8	6
19 3M	19	6F	18,14	21	12	19,2	25,2	14	4,8	6
20 3M	20	6F	19,1	23	13	19,2	25,2	16	4,8	6
22 3M	22	6F	21,01	24	14	19,2	25,2	17	4,8	6
24 3M	24	6F	22,92	26	16	19,2	25,2	20	6	8
26 3M	26	6F	24,93	28	17	19,2	25,2	27	6	8
28 3M	28	6F	26,74	30	18	19,2	25,2	30	6	10
30 3M	30	6F	28,65	32	20	19,2	25,2	35	6	11
32 3M	32	6F	30,56	34	21	19,2	25,2	45	6	12
34 3M	34	6F	32,47	35,5	23	19,2	25,2	48	6	14
36 3M	36	6F	34,38	37,5	25	19,2	25,2	60	6	16
38 3M	38	6F	36,29	39,5	27	19,2	25,2	64	6	19
40 3M	40	6F	28,2	41,5	29	19,2	25,2	75	6	20
44 3M	44	6F	42,02	45	31	19,2	25,2	100	6	24
50 3M	50	6	47,75	-	32	19,2	26,5	105	8	25
56 3M	56	6	53,48	-	33	19,2	26,5	150	8	26
62 3M	62	6	59,2	-	33	19,2	26,5	212	8	26
72 3M	72	6W	68,75	-	33	19,2	26,5	225	8	26
84 3M	84	6W	80,21	-	33	19,2	27,5	300	8	29